УРАЛЬСКИЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ МАШИНЫ

Техника от производителя

8 (343) 243-54-33

УММаш 816Т с буром и раб. платформой

Цена с НДС: 6 050 000,00* руб.

*Указанная цена не является публичной офертой (ст.435 ГК РФ, ст. 437 ГК РФ). Окончательная стоимость зависит от выбранных опций и условий доставки. Оставьте контактные данные и специалист перезвонит в течение рабочего дня.



Технические характеристики

Грузовой момент
22,1 тм

Максимальная грузоподъёмность
7600 кг

Грузоподъёмность на max. вылете
500 кг

Максимальный вылет стрелы
20,7 м

Длина грузового каната
150 м

Длина грузового каната
150 м



Угол поворота колонныs
360° непрерывно



Угол подъема стрелы
-17° - 80°

Характеристики бурового оборудования	
Крутящий момент гидровращателя	6000-9000 кН
Глубина бурения	до 10 м
Радиус бурения	6,8 — 9,8 м
Диаметр бурового инструмента	150 — 500 мм
Тип бурового инструмента	Шнек телескопический
Тип гидрофикации вращателя	2 раздельных контура для КМУ и гидровращателя
Тип цепи укладки РВД	Стальная цепь
Система охлаждения	Радиатор охлаждения масла с автоматическим режимом

Характеристики пассажирской корзины			
Вместимость	Двухместная	**Поворот рабочей платформы**	±180°
Грузоподъёмность	250 кг	**Механизм горизонтирования платформы**	Гравитационный с гидравлическим успокоителем
Высота подъёма	23.3 м	**Система управления**	Пульт дистанционного управления. Система ограничения работы двух пультов одновременно.
Вылет рабочей платформы	20,7 м	**Приборы безопасности**	Блок контроля опор, анемометр, датчик перегруза рабочей платформы, датчик транспортного положения стрелы, система аварийного опускания рабочей платформы.

Дополнительные опции

- Охладитель масла
- Подогрев маслобака
- Защитный тент оператора
- Кабина оператора
- Эвакуаторные (высокие) аутригеры
- Переворотные аутригеры
- Корзина грузовая
- Дистанционное управление

- Домкрат вытаскивания опор ЛЭП
- Подогрев рукояток гидрораспределителя
- Датчик приближения к ЛЭП
- Ручной аварийный насос

Преимущества манипуляторов УММагро

Надежность X2
Используется высокопрочная сталь с пределом прочности 650-700МПа, что в два раза выше, чем у стали 09Г2С 340-390МПа. Применено усиление узлов конструкции дополнительными ребрами жёсткости.

Сниженный вес
Снаряжённая масса машины, с нашим КМУ, ниже на 925-1050кг. относительно машин с КМУ конкурентов.

Гарантийный срок 1500 м.часов.
Гарантийный срок 1500 м.часов. Срок службы при 1,5-сменной работе 8 лет, при 1-сменной работе 11 лет.

Аутригеры с увеличенным ходом
Аутригеры с увеличенным ходом штока на 200мм, что позволяет полностью "отжиматься" не используя высокие подкладки.

Испытания 100%
Проведение динамических и статических испытаний каждой КМУ. 100% готовность к эксплуатации. Настройки от завода-изготовителя. Опломбировка блоков управления.

Качественные комплектующие
Используем комплектующие от ведущих корейских производителей.

Почему выгодно покупать у производителя



Стоимость
Гарантия низкой цены и разнообразие способов оплаты. Лизинг, рассрочка.



Кратчайшие сроки поставки
Время – деньги. Приступайте к выполнению поставленных задач и начинайте зарабатывать.



Индивидуальное исполнение
Возможность производства в уникальном исполнении под конкретные задачи заказчика, вплоть до внесения изменений в конструкцию.



Послепродажное обслуживание и техподдержка
Постоянное наличие запасных частей на складе производителя существенно снизит время простоя техники в будущем. Возможность оперативно получать консультацию по вопросам эксплуатации и обслуживания.



Юридическая чистота
Договор на поставку заключается непосредственно с заводом-изготовителем, Ваша предоплата не «растворится в воздухе».



Открытость
Возможность ознакомиться с нашим производством. Важно понимать, в каких условиях и из каких материалов производится техника.