УРАЛЬСКИЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ МАШИНЫ

Техника от производителя

8 (343) 243-54-33

Урал NEXT бортовой с КМУ УММ 816Т с буровой навеской

Цена по запросу



Технические характеристики

Колесная формула
6x6

Двигатель
Дизельный с турбонаддувом

Модель КПП
КП-1105



Грузоподъёмность, с учетом массы КМУ
3 200 кг



Максимальная мощность
273 л.с.



Количество передач КПП
5



Тип кузова
Бортовая платформа



Количество и расположение цилиндров
н.д.



Спальное место
Нет



Длина бортовой платформы
н.д.



Рабочий объем цилиндров
6,65 л

Технические характеристики КМУ	
Модель КМУ	УММаш 816Т
Грузовой момент	22,1 (20,45*) тм
Максимальная грузоподъемность	7600 кг
Грузоподъемность на max. вылете	500 (450*) кг
Угол подъема стрелы	-17° — 80°
Максимальный вылет стрелы	19,4 м
Длина грузового каната	150 м
Угол поворота колонны	360° непрерывно
Тип передних аутригеров	Н-образные, гидравлическое выдвижение и опускание
Тип задних аутригеров	Перекрёстные, гидравлическое выдвижение и опускание. Закрытый шток домкрата с увеличенным ходом -520 мм

Характеристики бурового оборудования			
Крутящий момент гидровращателя	8000-9000 Нм	**Тип бурового инструмента**	Шнек телескопический
Глубина бурения	до 10 м	**Тип гидрофикации вращателя**	2 раздельных контура для КМУ и гидровращателя
Рабочий радиус бурения	7,0-9,8 м	**Тип цепи укладки РВД**	Стальная цепь

Характеристики бурового оборудования			
Максимальный диаметр бурового инструмента	150 — 500 мм	**Система охлаждения**	Радиатор охлаждения масла с автоматическим режимом

Дополнительные опции

- Подогрев маслобака
- Защитный тент оператора
- Кабина оператора
- Эвакуаторные (высокие) аутригеры
- Переворотные аутригеры
- Корзина грузовая
- Дистанционное управление
- Пассажирская сертифицированная люлька
- Домкрат вытаскивания опор ЛЭП
- Подогрев рукояток гидрораспределителя
- Датчик приближения к ЛЭП
- Ручной аварийный насос

Преимущества манипуляторов УММагро

Надежность Х2
Используется высокопрочная сталь с пределом прочности 650-700МПа, что в два раза выше, чем у стали 09Г2С 340-390МПа. Применено усиление узлов конструкции дополнительными ребрами жёсткости.

Сниженный вес
Снаряжённая масса машины, с нашим КМУ, ниже на 925-1050кг. относительно машин с КМУ конкурентов.

Гарантийный срок 1500 м.часов.
Гарантийный срок 1500 м.часов. Срок службы при 1,5-сменной работе 8 лет, при 1-сменной работе 11 лет.

Аутригеры с увеличенным ходом
Аутригеры с увеличенным ходом штока на 200мм, что позволяет полностью "отжиматься" не используя высокие подкладки.

Испытания 100%
Проведение динамических и статических испытаний каждой КМУ. 100% готовность к эксплуатации. Настройки от завода-изготовителя. Опломбировка блоков управления.

Качественные комплектующие
Используем комплектующие от ведущих корейских производителей.

Почему выгодно покупать у производителя



Стоимость
Гарантия низкой цены и разнообразие способов оплаты. Лизинг, рассрочка.



Кратчайшие сроки поставки
Время – деньги. Приступайте к выполнению поставленных задач и начинайте зарабатывать.



Индивидуальное исполнение
Возможность производства в уникальном исполнении под конкретные задачи заказчика, вплоть до внесения изменений в конструкцию.



Послепродажное обслуживание и техподдержка
Постоянное наличие запасных частей на складе производителя существенно снизит время простоя техники в будущем. Возможность оперативно получать консультацию по вопросам эксплуатации и обслуживания.



Юридическая чистота
Договор на поставку заключается непосредственно с заводом-изготовителем, Ваша предоплата не «растворится в воздухе».



Открытость
Возможность ознакомиться с нашим производством. Важно понимать, в каких условиях и из каких материалов производится техника.