УРАЛЬСКИЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ МАШИНЫ

Техника от производителя

8 (343) 243-54-33

КамАЗ 5325 бортовой с КМУ УММ 816Т с корзиной

Цена по запросу



Технические характеристики

Колесная формула
4x2

Двигатель
Дизельный с турбонаддувом

Модель КПП
Механическая, 9-ти ступенчатая



Грузоподъёмность, с учетом массы КМУ
8 000 кг



Максимальная мощность
292 л.с.



Количество передач КПП
9



Тип кузова
Бортовая платформа



Количество и расположение цилиндров
6, рядное



Спальное место
Нет



Длина бортовой платформы
н.д.



Рабочий объем цилиндров
6,7 л

Доступные опции шасси

- Установка тахографа
- Подогрев топливопроводов и фильтров
- Отопительные кабины
- Обогрев ящика АКБ
- Утепление кабины
- Подогрев сидений
- Дополнительное сидение
- Музыкальная подготовка
- Дополнительный топливный бак
- Кондиционер
- Двойное остекление кабины (стеклопакет)
- Установка радиостанции
- Система мониторинга Глонасс

Технические характеристики КМУ	
Модель КМУ	УММаш 816Т
Грузовой момент	22,1 тм
Максимальная грузоподъемность	8000 кг
Грузоподъемность на max. вылете	500 кг
Угол подъема стрелы	-17° — 80°
Максимальный вылет стрелы	19,4 м
Длина грузового каната	150 м
Угол поворота колонны	360° непрерывно

Технические характеристики КМУ	
Тип передних аутригеров	Н-образные, гидравлическое выдвижение и опускание
Тип задних аутригеров	Перекрёстные, гидравлическое выдвижение и опускание. Закрытый шток домкрата с увеличенным ходом -520 мм

Дополнительные опции

- Охладитель масла
- Подогрев маслобака
- Защитный тент оператора
- Кабина оператора
- Эвакуаторные (высокие) аутригеры
- Переворотные аутригеры
- Корзина грузовая
- Дистанционное управление
- Пассажирская сертифицированная люлька
- Домкрат вытаскивания опор ЛЭП
- Подогрев рукояток гидрораспределителя
- Датчик приближения к ЛЭП
- Ручной аварийный насос
- Буровая навеска

Преимущества манипуляторов УММагро

Надежность Х2
Используется высокопрочная сталь с пределом прочности 650-700МПа, что в два раза выше, чем у стали 09Г2С 340-390МПа. Применено усиление узлов конструкции дополнительными ребрами жёсткости.

Сниженный вес
Снаряжённая масса машины, с нашим КМУ, ниже на 925-1050кг. относительно машин с КМУ конкурентов.

Гарантийный срок 1500 м.часов.
Гарантийный срок 1500 м.часов. Срок службы при 1,5-сменной работе 8 лет, при 1-сменной работе 11 лет.

Аутригеры с увеличенным ходом
Аутригеры с увеличенным ходом штока на 200мм, что позволяет полностью "отжиматься" не используя высокие подкладки.

Испытания 100%
Проведение динамических и статических испытаний каждой КМУ. 100% готовность к эксплуатации. Настройки от завода-изготовителя. Опломбировка блоков управления.

Качественные комплектующие
Используем комплектующие от ведущих корейских производителей.

Почему выгодно покупать у производителя



Стоимость
Гарантия низкой цены и разнообразие способов оплаты. Лизинг, рассрочка.



Кратчайшие сроки поставки
Время – деньги. Приступайте к выполнению поставленных задач и начинайте зарабатывать.



Индивидудальное исполнение
Возможность производства в уникальном исполнении под конкретные задачи заказчика, вплоть до внесения изменений в конструкцию.



Послепродажное обслуживание и техподдержка
Постоянное наличие запасных частей на складе производителя существенно снизит время простоя техники в будущем. Возможность оперативно получать консультацию по вопросам эксплуатации и обслуживания.



Юридическая чистота
Договор на поставку заключается непосредственно с заводом-изготовителем, Ваша предоплата не «растворится в воздухе».



Открытость
Возможность ознакомиться с нашим производством. Важно понимать, в каких условиях и из каких материалов производится техника.